

UPS interactivo serie AVR de 120V, 550VA y 300W, ultracompacto con puerto USB

NÚMERO DE MODELO: AVR550U











Destacado

- UPS interactivo ultracompacto de 550 VA 120 V
- Corrige las caídas de voltaje y sobrevoltajes de 83V a 147V.
- 4 tomacorrientes soportados por la batería, 4 tomacorrientes únicamente con protección contra sobretensiones
- Puerto USB, protección para TEL/DSL, instalable en la pared, 98% de eficiencia
- Clavija de entrada NEMA 5-15P y 8 tomacorrientes NEMA 5-15R

El Paquete Incluye

- Sistema UPS AVR550U
- Cable USB
- Manual de instrucciones

General

UPS AVR550UInteractivo Ultracompacto de Tripp Lite; ofrece protección completa de energía para PCs de

escritorio, estaciones de trabajo de red y una amplia variedad de dispositivos electrónicos profesionales y de consumo. Los circuitos del Sistema de Respaldo ininterrumpible / UPS conmutan al modo de respaldo por batería en milisegundos para mantener funcionando sin interrupción o pérdida de información al equipo conectado durante fallas del suministro eléctrico. El acondicionamiento de energía con Regulación Automática de Voltaje / AVR mantiene la operación uniforme y continua del equipo conectado durante caídas de voltaje y sobrevoltajes. Los tomacorrientes sólo para supresión de sobretensiones ofrecen protección adecuada para impresoras y otros accesorios de escritorio que no requieren soporte de batería. La supresión de sobretensión para CA y la línea de datos evita que el equipo conectado se dañe. El puerto de comunicaciones USB soporta las funciones integradas de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS X o completas opciones de monitoreo y apagado automático con guardado de información usando el software de monitoreo PowerAlert de Tripp Lite.

Características

- UPS AVR550U de 120 V interactivo, ultracompacto; ofrece completa protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje y sobretensiones transientes.
- Capacidad de salida del UPS de 550VA / 300 Watts
- La operación del Sistema de Respaldo Ininterrumpible / UPS mantiene la salida de CA derivada de la batería durante apagones para evitar pérdida de información y tiempo muerto del sistema para el equipo conectado
- El puerto USB incorporado permite apagar y guardar la información sin supervisión cuando se usa con el software PowerAlert de Tripp Lite, disponible para descarga GRATUITA via www.tripplite.com/poweralert
- El puerto del USB compatible con HID permite además la integración con las funciones incorporadas de administración de energía y apagado automático de Windows y Mac OS X
- La Regulación Automática de Voltaje / AVR corrige las caídas y sobrevoltajes prolongados desde 83V hasta 147V, sin utilizar energía de la batería
- Autonomía de 5.5 minutos con una carga del 50% (150 Watts)
- Autonomía de hasta 10 minutos para una PC básica con monitor pequeño que consuma 90 Watts continuos
- Ocho tomacorrientes NEMA 5-15R incorporados, dos de los cuales se encuentran más espaciados para acomodar conectores de transformadores.
- Incluye 4 tomacorrientes respaldados por la batería y 4 tomacorrientes adicionales sólo para supresión de sobretensiones.



- Conexión de alimentación NEMA 5-15P en ángulo recto con cable de alimentación de 1.83 m [6 pies]
- La protección de grado de red contra sobretensiones de CA y rayos está disponible en todos los tomacorrientes; La supresión de sobretensiones integrada en la línea para datos protege una línea de marcación o DSL
- Soporta el servicio del sistema Watchdog de Tripp Lite para restablecer la operación del equipo bloqueado a través de la reinicialización por software de la aplicación o de OS, o de la reinicialización mediante apagado/encendido del equipo conectado, ideal para las aplicaciones de puestos sin supervisión.
- La especificación de eficiencia de modo de línea del 98% utiliza menos energía y emisiones de calor en BTU
- · Conexión a tierra incorporada
- Reemplazo Hot-Swap de la batería por el usuario
- Gabinete ultra compacto, ahorrador de espacio con soporte para instalación en pared, escritorio o piso.

Especificaciones

SALIDA		
Capacidad de Salida en Volts Amperes (VA)	550	
Capacidad de Salida (Watts)	300	
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	110V; 115V; 120V	
Detalles del Voltaje Nominal	Salida nominal de 115V en modo de respaldo por batería	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz	
Regulación del Voltaje de Salida (Modo de Línea)	120V (+8%, -21%)	
Regulación del voltaje de salida (modo de batería)	115V (+/- 5%)	
Tomacorrientes	(8) 5-15R	
Receptáculos de salida del UPS (solo supresión de sobretensiones)	4 tomacorrientes UPS, 4 tomacorrientes solo anti-sobretensión	
Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)	Onda sinusoidal	
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)	Onda sinusoidal PWM	
ENTRADA		
Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)	12A	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA	
Tipo de conexión de entrada del UPS	5-15P; En Ángulo Recto	
Longitud del cable de alimentación del UPS (pies)	6	
Longitud del Cable de Alimentación del UPS (m)	1.8	





Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120V	
Fase de Entrada	Monofásico	
BATERÍA		
Autonomía a Media Carga (min.)	5.5 min. (150w)	
Voltaje CD del sistema (VCD)	12	
Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas)	9 horas (10% a 90%)	
Acceso a la Batería	Puerta de acceso a la batería	
Descripción de reemplazo de batería	Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario	
Autonomía Ampliable	No	
REGULACIÓN DE VOLTAJE		
Descripción de la regulación de voltaje	La Regulación Automática de Voltaje (AVR) mantiene la operación con corriente de la línea con un rango de voltajes de entrada de 83V a 147V	
Corrección de Sobrevoltaje	Los voltajes de entrada de entre 128V y 147V se reducen en un 12%	
Corrección de Bajo Voltaje	Las tensiones de entrada entre 83 y 104 se elevan en un 14%.	
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES		
Interruptores	Interruptor combinado controla encendido/apagado y auto-prueba	
Alarma Acústica	La alarma acústica indica fallas del suministro eléctrico y sobrecarga	
Indicadores LED	2 LEDs indican el estado de alimentación y el estado de sobrecarga/verificación de batería.	
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RU	JIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS	420	
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS	Instantáneo	
Supresión en la Línea de Datos del UPS	1 línea TEL/DSL (1 entrada / 1 salida)	
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	Sí	
FÍSICAS		
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Torre; Ultra-compacto para escritorio	
Factor de Forma Primario	Escritorio	
Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	3.5 x 11.2 x 6	
Dimensiones del Módulo de Potencia del UPS (Al x An x Pr / cm)	8.89 x 28.45 x 15.24	
3/5		



Peso del Módulo de potencia del	
UPS (lb)	8.8
Peso del Módulo de Potencia del UPS (kg)	3.99
Dimensiones de Envió del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	4.8 x 13.5 x 8.8
Dimensiones de Envió del UPS (Al x An x Pr / cm)	12.19 x 34.29 x 22.35
Peso de Envío (lb)	9.4
Peso de Envío (kg)	4.3
Material del Gabinete del UPS	ABS
Altura del UPS Primario (mm)	89
Ancho del UPS Primario (mm)	284
Profundidad del UPS Primario (mm)	152
Altura de Embarque (mm)	122
Ancho de Embarque (mm)	343
Profundidad de Embarque (mm)	224
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	+32 °F a +104 °F / 0 °C a +40 °C.
	+5 °F a +122 °F / -15 °C a +50 °C.
Almacenamiento	+5 °F a +122 °F / -15 °C a +50 °C. 0 a 95%, sin condensación.
Rango de Temperatura de Almacenamiento Humedad Relativa Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga)	
Almacenamiento Humedad Relativa	0 a 95%, sin condensación.
Almacenamiento Humedad Relativa Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) Modo de Batería BTU / Hr. (Plena	0 a 95%, sin condensación.
Almacenamiento Humedad Relativa Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga) Clasificación de eficiencia del modo	0 a 95%, sin condensación. 23 341
Almacenamiento Humedad Relativa Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga) Carga) Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)	0 a 95%, sin condensación. 23 341
Almacenamiento Humedad Relativa Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga) Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga) COMUNICACIONES	0 a 95%, sin condensación. 23 341 98 %
Almacenamiento Humedad Relativa Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga) Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga) COMUNICACIONES Interfaz de Comunicaciones	0 a 95%, sin condensación. 23 341 98 % USB (compatible con HID) Para monitoreo local mediante los puertos de comunicación del UPS incorporados, descargue el programa
Almacenamiento Humedad Relativa Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga) Modo de Batería BTU / Hr. (Plena Carga) Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga) COMUNICACIONES Interfaz de Comunicaciones Software PowerAlert	0 a 95%, sin condensación. 23 341 98 % USB (compatible con HID) Para monitoreo local mediante los puertos de comunicación del UPS incorporados, descargue el programa PowerAlert Local en http://www.tripplite.com/poweralert





Г		
Tiempo de Transferencia	4 milisegundos	
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	83	
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	147	
FUNCIONES ESPECIALES		
Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico)	Soporta el funcionamiento con arranque en frío.	
Funciones del UPS de alta disponibilidad	Baterías de cambio en operación	
Características de Ahorro de Energía Ecológico	Eficiencia mayor a 95% - UPS ECOLÓGICO	
CERTIFICACIONES		
Certificaciones del UPS	Probado para UL1778 (EE. UU.); Probado para CSA (Canadá); Probado para NOM (México); Cumple con FCC Parte 15 Categoría B (EMI)	
GARANTIA		
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada de 3 años	
Período de Garantía del Producto (América Latina)	Garantía limitada de 3 años	
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada de 2 años	
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 3 años	
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	100,000 dólares de seguro máximo de por vida	

 $\hbox{@\,}2017$ Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.